

Čištění a údržba povrchu umělý mramor Granit / Uni lesk

Před ošetřením si prosím přečtěte pečlivě tento text!
Při použití čisticích prostředků dodržujte pokyny výrobce!

1. Čištění povrchu

Čištění Ajaxem, Pulirapidem, Denkmitem, Power&Shinem nebo podobnými tekutými čisticími prostředky. Mimoto je možné použít neabrazivní čisticí houbu (u houbičky na nádobí ne její drsnou stranu).

Desku neošetřujte abrazivními prostředky jako je např. ATA apod.

Deskové umyvadlo se bude znovu lesknout, když ho vyleštíte lešticí pastou a trochou vody na navlhčeném měkkém hadříku buď ručně nebo pomocí rotujícího kotouče (lešticí stroj nebo ruční vrtačka na střední otáčky).

Lešticí pastu používejte v malém množství, jinak byste měli na povrchu šmouhy.

2. Odstraňování skvrn

Skvrny co nejdříve ošetřete vodou, tekutým mýdlem nebo podobným prostředkem! Na těžko odstranitelné skvrny můžete použít aceton, popř. odlakovač na nehty. Pokud se vám nepodaří odstranit skvrny tímto způsobem, použijte nasucho jemný brusný papír P600 - P800 a potom namokro P1000 a P2000. Potom přeleštíte lešticí pastou. Po každém ošetření důkladně opláchněte vodou!

3. Odstraňování rýh, spálených míst atd.

Obruste postižené místo a jeho okolí pomocí jemného brusného papíru P600 - P800 do roviny.

Potom přeleštíte lešticí pastou.
Po každém ošetření důkladně opláchněte vodou!

K odstranění větších trhlin, velkých rýh nebo dalších poškození je potřeba **opravná sada** od výrobce (vč. návodu).

Upozornění

- Teplota by nikdy neměla přesáhnout 65 °C.
- Nepoužívejte kyselé nebo louhové čisticí prostředky na čištění povrchu, pouze na čištění odtokových trubek.