

# Čištění a údržba povrchu umělý mramor Granit / Uni lesk

Před ošetřením si prosím přečtěte pečlivě tento text!  
Při použití čisticích prostředků dodržujte pokyny výrobce!

## 1. Čištění povrchu

- Čištění Ajaxem, Pulirapidem, Denkmitem, Power&Shinem nebo podobnými tekutými čisticími prostředky. Mimoto je možné použít neabrazivní čisticí houbu (u houbičky na nádobí ne její drsnou stranu).
- Desku neošetřujte abrazivními prostředky jako je např. ATA apod.
- Deskové umyvadlo se bude znovu lesknout, když ho vyleštíte lešticí pastou a trochou vody na navlhčeném měkkém hadříku buď ručně nebo pomocí rotujícího kotouče (lešticí stroj nebo ruční vrtačka na střední otáčky).
- Lešticí pastu používejte v malém množství, jinak byste měli na povrchu šmouhy.

## 2. Odstraňování skvrn

**Skvrny co nejdříve ošetřete vodou, tekutým mýdlem nebo podobným prostředkem!**

- Na těžko odstranitelné skvrny můžete použít aceton, popř. odlakovač na nehty.
- Pokud se vám nepodaří odstranit skvrny tímto způsobem, použijte nasucho jemný brusný papír P600–P800 a potom namokro P1000 a P2000
- Potom přeleštíte lešticí pastou.

**Po každém ošetření důkladně opláchněte vodou!**

## 3. Odstraňování rýh, spálených míst atd.

- Obruste postižené místo a jeho okolí pomocí jemného brusného papíru P600–P800 do roviny.
- Potom přeleštíte lešticí pastou.

**Po každém ošetření důkladně opláchněte vodou!**

K odstranění větších trhlin, velkých rýh nebo dalších poškození je potřeba **opravná sada** od výrobce (vč. návodu).

## Upozornění

- Teplota by nikdy neměla přesáhnout 65 °C.
- Nepoužívejte kyselé nebo louhové čisticí prostředky na čištění povrchu, pouze na čištění odtokových trubek.